



FILUX - F2136 - PROYECTOR 100W 5700K 13000LM 5 AÑOS GARANTIA

Familia FT-21100

Potencia 100 W

Factor de potencia >0.95

Tensión 110-240V

Protección sobretensiones 4KV

Frecuencia 50/60Hz

Temperatura de color 5700 K

Índice reproducción cromática (CRI)=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color Familia FT-21100

Potencia 100 W

Factor de potencia >0.95

Tensión 110-240V

Protección sobretensiones 4KV

Frecuencia 50/60Hz

Temperatura de color 5700 K

Índice reproducción cromática (CRI)=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color <5

Luminosidad 13000 lm

Eficiencia lumínica 130 lm/w

Ángulo de apertura 110°

Drive rFILUX

Led Chip EVERLIGHT

Protección IP IP65

Protección IK IK07

Regulación No

Libre de flickering No

Longitud del cable 100 cm

Clase de aislamiento eléctrico CLASS I

Material cuerpo Aluminum

Color cuerpo RALRAL9023

Largo 20.8 cm Ancho 26.45 cm Alto 4 cm

Peso 1.5 kg

Temperatura almacenamiento ?20 ~ ?80°C

Humedad trabajo 10% ~ 90%

Tª Ambiente trabajo ?20 ~ ?45°C

Vida útil l70 b50 @ 25 °c 80000 horas

Garantía 5 años

Certificados CE RoHS

Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo) 44.4*29.8*28.9 cm

Peso ctn máster 18 kg

Nº piezas caja máster 10

Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo) 27.6*21.5*5.6 cm

Eficiencia energéticaE
Ean8436568897561
Peso ctn individual1.8 kg

