

FILUX - F2163 - PROYECTOR LED 100W NEGRO CCT 3K-4K-5700K 1000LM

FamiliaFT-21030

Potencia100 W

Factor de potencia>0.95

Tensión220-240V

Protección sobretensiones2KV

Frecuencia50/60Hz

Temperatura de colorThree in one (3000/4000/5700)

Índice reproducción cromática (CRI)=80Ra

Desviación estándar de ajuste de colorFamiliaFT-21030

Potencia100 W

Factor de potencia>0.95

Tensión220-240V

Protección sobretensiones2KV

Frecuencia50/60Hz

Temperatura de colorThree in one (3000/4000/5700)

Índice reproducción cromática (CRI)=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color<5

Luminosidad3000

Eficiencia lumínica100

Ángulo de apertura110º

DriverFILUX

Led ChipAMTC

Protección IPIP65

Protección IKIK06

RegulaciónNo

Libre de flickeringNo

Longitud del cable30

Clase de aislamiento eléctricoCLASS I

Material cuerpoAluminum

Color cuerpo RALRAL9023

Largo29.3Ancho21.4Alto3.3

Temperatura almacenamiento- 20 ~ + 80°C

Humedad trabajo10% ~ 90%

Tª Ambiente trabajo-20 ~ +40°C

Vida útil l70 b50 @ 25 °c50000

Garantía3 años

CertificadosCE/RoHS

Nº piezas caja máster10

Eficiencia energéticaF

Ean8436568899886

