Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - LC2D09P7 - INVERSOR TRIPOLAR 9A 400V

Tipo de producto o componente Contactor de inversión
Nombre abreviado del equipo LC2D
aplicación del contactor Carga resistiva
Control del motor
categoría de empleo AC-1
AC-3
AC-4
Presentación del dispositivo Premontada con barra de bus inversora
Número de polos 3P
power pole contact composition 3 NA
[Ue] Tensión nominal de empleo Circuito de alimentación, estado 1 Tipo de producto o componente
Contactor de inversión
Nombre abreviado del equipo LC2D
aplicación del contactor Carga resistiva
Control del motor
categoría de empleo AC-1
AC-3
AC-4
Presentación del dispositivo Premontada con barra de bus inversora
Número de polos 3P
power pole contact composition 3 NA
[Ue] Tensión nominal de empleo Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuito de alimentación, estado 1 <= 300 V CC
[Ie] Corriente nominal de empleo 9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito de alimentación
25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuito de alimentación
potencia del motor en kW 2,2 kW at 220...230 V CA 50...60 Hz
4 kW at 380...400 V CA 50...60 Hz
4 kW at 415 V CA 50...60 Hz
4 kW at 440 V CA 50...60 Hz
5,5 kW at 500 V CA 50...60 Hz
5,5 kW at 660...690 V CA 50...60 Hz
motor power HP (UL / CSA) 0,5 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
1 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fases motors
2 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fases motors
5 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fases motors
7,5 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fases motors
tipo de circuito de control CA en 50/60 Hz
[Uc] tensión de circuito de
control
230 V CA 50/60 Hz
Opciones de los contactos

auxiliares
1 NA + 1 NC
[Uimp] Resistencia a picos de
tensión
6 kV acorde a IEC 60947
Categoría de sobretensión III
[Ith] Corriente térmica
convencional
10 A (at 60 °C) for circuito de señalización
25 A (at 60 °C) for circuito de alimentación
Irms poder de conexión nominal 250 A at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947
140 A CA for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1
250 A CC for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-

