Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9R61225 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL, ACTI9 IID, 2P, 25A, 30MA A-SI

Protección de personas contra descargas eléctricas por contacto directo
Aptitud para el aislamiento residencial de acuerdo con los estándares IEC 61008-1 y IEC 61008-2-1

Gama PowerLogic
Nombre del producto Acti 9 iID40
Tipo de producto o componente Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre abreviado del dispositivo iID
Número de polos 2P
posición de neutro Izquierda
[In] Corriente nominal 25 A
Tipo de red CA
sensibilidad de fuga a tierra 30 mA
retardo de la protección contra
fugas a tierra
Instantáneo
clase de protección contra fugas a tierra
Tipo A-SI
Ubicación del dispositivo en el
sistema Salida
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo 220...240 V CA 50/60 Hz
tecnologia de disparo corriente
residual
Independiente de la tensión
poder de conexión y de corte Idm 1500 A Im 1500 A
corriente condicional de cortocircuito 10 kA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 6 kV
corriente de sobretensión 3000 A
indicador de posición del
contacto Sí
Tipo de control Maneta
Modo de montaje Con clip
Soporte de montaje Carril DIN
pasos de 9 mm 4
Altura 91 mm
Anchura 36 mm
Profundidad 73,5 m


N
Schneider
Electric
IID
O.OFF
N