Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9Z06425 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL, ACTI9 ID-K, 4P, 25A, 300 MA AC

Este es un disyuntor de corriente residual biconnect (RCCB) Acti9 ID K. Es un disyuntor 4P con corriente nominal In de 25 A, clase de protección de tipo AC y sensibilidad de fuga a tierra de 300mA.

Gama PowerLogic
Nombre del producto Acti 9 iEM2000
Tipo de producto o componente Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre abreviado del equipo ID K
Número de polos 4P
posición de neutro Izquierda
[In] Corriente nominal 25 A
Tipo de red CA
sensibilidad de fuga a tierra 300 mA
retardo de la protección contra
fugas a tierra
Instantáneo
clase de protección contra fugas
a tierra
Tipo AC
Ubicación del dispositivo en el
sistema Salida
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo 380...415 V CA 50 Hz
tecnologia de disparo corriente residual
Independiente de la tensión
poder de conexión y de corte Idm 500 A
Im 500 A
corriente condicional de
cortocircuito GL63, estado 1 Inc 4,5 kA
K60, estado 1 Inc 6 kA
[Ui] Tensión nominal de
aislamiento 440 V CA 50 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de
tensión 4 kV
corriente de sobretensión 250 A
indicador de posición del
contacto NA
Tipo de control Maneta
Tipo de montaje Con clip
Soporte de montaje Carril DIN
pasos de 9 mm 8
Altura 81 mm

anchura 72 mm
Hoja de características del producto
Especificaciones
27 jun 2025 1
Profundidad 68 mm
Color Blanco
Durabilidad mecánica 5000 ciclos
Durabilidad eléctrica AC-1, estado 1 2000 ciclos
Conexiones - terminales Biconectar Arriba o abajo135 mm² rígido
Biconectar Arriba o abajo125 mm² flexible
Longitud de cable pelado para
conectar bornas
14 mmparaArriba o abajo conexión
par de apriete 3,5 N.m Arriba o abaj

