Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9Z06440 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4P 40A 300MA

Este producto es un disyuntor de corriente residual (RCCB) biconnect Acti9 ID K. Es un disyuntor 4P con corriente nominal de 40A, una sensibilidad de 300mA con clase de protección tipo AC. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Se utiliza un botón de prueba para revisar que el dispositivo de corriente residual esté funcionando correctamente. La conexión se realiza aguas abajo mediante una barra de distribución comb biconnect o aguas arriba/aguas abajo mediante terminales en túnel. Este producto cumple con la norma IEC/EN 61008-1. La capacidad nominal de corte (Im/? ?m) y de cortocircuito es de 500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/? ?c) es de 4.5kA. La resistencia mecánica alcanza los 5000 ciclos y la resistencia eléctrica alcanza los 2000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 380VCA a 415VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 440 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal de Uimp es de 4 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en carril DIN. La anchura de los pasos de 9mm es de 8. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 81mm x (Prof.) 68mm. Posee un grado de protección IP20 (según la norma IEC/EN 60529) y se convierte en IP40 una vez en armario modular. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 40°C. La temperatura de almacenamiento va de -30°C a 70°C.


Schneider
Electric