Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9Z05463 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4P 63A 30MA

Este producto Acti9 ID K es un disyuntor de corriente residual biconnect (RCCB). Es un disyuntor de 4 P con 63 A en corriente nominal, sensibilidad de fuga a tierra de 30 mA y clase de protección de tipo CA. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto y peligros de incendios. Se utiliza un botón de prueba para revisar que el dispositivo de corriente residual esté funcionando correctamente. La conexión se realiza aguas abajo mediante una barra de distribución comb biconnect o aguas arriba/aguas abajo mediante terminales en túnel. Este producto cumple con la norma IEC/EN 61008-1. La capacidad nominal de corte (Im/? ?m) y de cortocircuito es de 500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/? ?c) es de 4.5kA. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 2000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 5000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 380VCA a 415VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 440 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal de Uimp es de 4 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en carril DIN. La anchura de los pasos de 9mm es de 8. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 81mm x (Prof.) 68mm. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 40°C. La temperatura de almacenamiento va de -30°C a 70°C.

