Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9R14491 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X100/300MA CLASE AC ---

Este Acti9 iID es un interruptor diferencial (RCCB) modular y fiable. Se trata de un interruptor automático 4P con corriente nominal In de 100 A, clase de protección de tipo CA y sensibilidad de fuga a tierra de 300 mA. Este producto protege contra las descargas eléctricas mediante el contacto indirecto y los peligros de incendio. Ejecuta la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también tiene una ventana VisiSafe con una tira verde en el conmutador que indica la apertura completa de los polos que permite el mantenimiento aguas abajo Este producto cumple la norma EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de corte y de cortocircuito (Im/m) es de 1500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/c) es de 10 kA. La resistencia eléctrica es de hasta 10000 ciclos. La resistencia mecánica es de hasta 20000 ciclos. La tensión de funcionamiento de Ue es de 380 VCA a 415 VCA. La tensión nominal de aislamiento Ui es de 500 V CA. La tensión nominal soportada al impulso Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50 Hz o 60 Hz. Puede montarse en un segmento DIN. La anchura en tramas de 9 mm es de 8. El color del producto es el blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,37kg. Tiene un grado de protección IP20. Se convierte en IP40 una vez en un armario modular de acuerdo con la norma IEC/EN 60529. La temperatura de funcionamiento es de -5 °C a 60 °C. La temperatura de almacenamiento es de -40 °C a 85 °C.

