Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

MOLGAR - C/UTP6EXNEG - CABLE LAN CC-UTP CAT6 CU PE EXTERIOR NEGRO

CABLES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS, VOZ E IMAGEN EN REDES LAN

Cables para transmisión de datos, voz e imagen en redes LAN.
Cables for data transmission, voice and video on LANs.
Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 en las partes aplicables. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2
Cable family meets UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 in the applicable parts. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2
Nº Pares / Pairs 4
Conductor / conductor Cobre desnudo 0,52 Ø / Bare Copper
Aislamiento / Insulation Polietileno 0,93±10% Ø / Polyethylene
Cruzeta plastica estriada / non-metalic cross separator (spline)
Cubierta Interior / Inner jacket PVC blanco / PVC White
Cubierta exterior / Sheath jacket Polietileno negro / Polyethylene black
Espesor cubierta / Jacket thickness 0,55±0,01mm
Color exterior / Color cover Negro / Black
Diametro / Diameter 6.70±0,2mm Ø
Características Tecnicas a 20ºC / Technical characteristics at 20ºC
Resistencia max / DC resistance max Cables para transmisión de datos, voz e imagen en redes LAN.
Cables for data transmission, voice and video on LANs.
Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 en las partes aplicables. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2
Cable family meets UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 in the applicable parts. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2
Nº Pares / Pairs 4
Conductor / conductor Cobre desnudo 0,52 Ø / Bare Copper
Aislamiento / Insulation Polietileno 0,93±10% Ø / Polyethylene
Cruzeta plastica estriada / non-metalic cross separator (spline)
Cubierta Interior / Inner jacket PVC blanco / PVC White
Cubierta exterior / Sheath jacket Polietileno negro / Polyethylene black
Espesor cubierta / Jacket thickness 0,55±0,01mm
Color exterior / Color cover Negro / Black
Diametro / Diameter 6.70±0,2mm Ø
Características Tecnicas a 20ºC / Technical characteristics at 20ºC
Resistencia max / DC resistance max <97,6 O/km
Rango temperatura / Temperature range 60°C
Radio velocidad / Velocity radio 70%
Impedancia / Impedance 1-100MHz 100 ± 15
100-250MHz 100 ± 20

