Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9R35440 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID 4P 40A 300MA-S A-SI

Este iID Acti9 es un interruptor diferencial de corriente residual (RCCB) modular y confiable. Es un interruptor 4P con corriente nominal de 40A, sensibilidad de 300mA con clase de protección de tipo A-SI. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto y riesgo de incendios. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también tiene una ventana VisiSafe con una tira verde en el pasillo que indica la apertura completa de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo. Este producto cumple con la norma EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de apertura y cortocircuito (Im/? ?m) es de 1500A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/? ?c) es de 10kA. La resistencia mecánica alcanza los 20000 ciclos y la resistencia eléctrica alcanza los 15000 ciclos. El voltaje operativo Ue va de 380VCA a 415VCA y el voltaje de aislamiento nominal Ui es de 500VCA. La tensión de resistencia a los impulsos nominal de Uimp es de 6kV y la frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en carriles DIN con 8 pasos de 9mm de ancho. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son 72mm ancho x 91mm alto x 73,5mm profundidad y el peso es de 0,37kg. Posee un grado de protección IP20 (según la norma IEC/EN 60529) y se convierte en IP40 una vez en armario modular. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C y la temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

