Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - PKS51B - BASE EMPOTRAR SCHNEIDER AZUL 50X50

Principal
Gama
Mureva
Tipo de producto o componente
Toma-salida
Nombre abreviado del dispositivo
Mureva socket
categoría de toma y enchufe
Baja tensión
Tipo de red
AC
Estándar de salida
CEE 7/3
configuración de polos de salida
2P + E
Complementario
[In] Corriente nominal
10 A
16 A
Frecuencia de red
50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de operación
250 V
material de toma y enchufe
Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos
Pines, estado 1 acero inoxidable
Resortes, estado 1 acero inoxidable
tipo de cubierta
Tapa
Montaje del dispositivo
Rasante
Modo de montaje
Montado en panel
Conexiones - terminales
Tornillos imperdibles
localización de entrada del conductor
Atrás
descripción estándar de la salida
Lado de tierra
peso del producto

0,05 kg
dimensión de la base
65 x 65 x 45 mm
altura
85 mm
anchura
65 mm
Outlet standard deviation
Alemán
profundidad
45,2 mm
Color
Azul
Entorno
Normas
IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado de protección IP
IP54 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK
IK09 acorde a EN 62262
resistencia al fuego
850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa
50 % en 40 °C
70 % en 30 °C
90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento
35 °C (86400 s)
-2540 °C
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
PCE
Número de unidades en empaque
1
Paquete 1 Altura
4,300 cm
Paquete 1 Ancho
5,100 cm
Paquete 1 Longitud
6,300 cm
Peso del empaque (Lbs)
45,000 g
Tipo de unidad de paquete 2
BB1
Número de unidades en el paquete 2
40
Paquete 2 Altura

14,400 cm
Paquete 2 Ancho
19,200 cm
Paquete 2 Longitud
29,000 cm
Paquete 2 Peso
1,910 kg
Tipo de unidad de paquete 3
S03
Número de unidades en el paquete 3
120
Paquete 3 Altura
30,000 cm
Paquete 3 Ancho
30,000 cm
Paquete 3 Longitud
40,000 cm
Paquete 3 Peso
6,217 kg
Información Logística
País de Origen
LK
Garantía contractual
Garantía (en meses)
18


Schneider Electric
IP 54