

SCHNEIDER ELECTRIC - CCT15940 - TEMPORIZADOR DE CARRIL DIN, 4 CANALES, DIGITAL ***

Conmutador de tiempo programable anual ITA 4c.Tensión nominal (Ue): 230 V CA, 50/60 Hz. Consumo 124-3,2 W (según el estado de la conmutación). Temperatura de funcionamiento -30°C a +55°C. Ancho (mód

intensidad de conmutación

máxima 10 A - 250 V CA pf = 1

6 A - 250 V CA pf = 0,6

[Ue] Tensión nominal de empleo 230 V CA en 50/60 Hz

número de entradas 2 entradas impulso y sostenido

precisión +/- 0.5 s/day 20 °C

duración de ciclo 24 horas + 7 días + año

número máximo de conmutaciones 300

duración mínima del intervalo 1 s

miembros transversales Programación de ciclos

Programación manual o mediante software

Programación impulsional

Entrada externa para cancelación

Posibilidad de sincronización de tiempo a través de antena

Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano

Tipo de pantalla LCD retroiluminada

vida de la batería 10 yr

Hoja de características del producto

Especificaciones

Ausencia de función de vacaciones

Conexiones - terminales terminales de tornillo

Soporte de montaje Carril DIN pasos de 9 mm 8

anchura 71,5 mm

Altura 90 mm

Profundidad 63 mm

función Pulso de programación

ausencia de vacaciones Si

conmutación de tiempo Automatico

actualizado por GPS

DCF77

Código de compatibilidad ITA

Segmento de mercado CC

