

TELEVES - 219602 - CABLES DE DATOS DK5000E U/UTP CAT 5E 5.5MM GRIS

La referencia 219602 es un cable de datos U/UTP CAT5e, que

soporta el protocolo Fast Ethernet hasta los 100MHz. Esto le

permite garantizar velocidades de transferencia de 100Mbps.

Puede instalarse tanto en distribuciones verticales como horizontales.

Cumple con los estándares de red 10 Base-T y 100 Base-T.

Apto para aplicaciones Power Over Ethernet (PoE / PoE+) según la Norma IEEE 802.3.

Conductor Conductor

Material Cobre sólido - Solid copper

Ø (mm) 0,50 ± 0,02

Tipo de conductor Conductor type AWG 24

Aislamiento del

conductor Conductor isolation

Material Polietileno - Polyethylene

Ø (mm) 0,95

Relleno Filler En cruz - Cruciform

Cubierta exterior Outer sheath

Material Low Smoke & Free Halogen (LSFH)

Ø (mm) 5,5 ± 0,3

Espesor - Thickness (mm) 0,6 ± 0,05

Color - Colour Gris - Grey

Hilo de rasgado Rip cord Si - Yes

Reacción ante el

fuego Reaction to fire CPR Eca

Impedancia nominal Nominal impedance 100 ± 15

Resistencia máxima

conductor

Maximum

conductor resistance O/Km La referencia 219602 es un cable de datos U/UTP CAT5e, que

soporta el protocolo Fast Ethernet hasta los 100MHz. Esto le

permite garantizar velocidades de transferencia de 100Mbps.

Puede instalarse tanto en distribuciones verticales como horizontales.

Cumple con los estándares de red 10 Base-T y 100 Base-T.

Apto para aplicaciones Power Over Ethernet (PoE / PoE+) según la Norma IEEE 802.3.

Conductor Conductor

Material Cobre sólido - Solid copper

Ø (mm) 0,50 ± 0,02

Tipo de conductor Conductor type AWG 24

Aislamiento del

conductor Conductor isolation

Material Polietileno - Polyethylene

Ø (mm) 0,95

Relleno Filler En cruz - Cruci# x No

Cubierta exterior Outer sheath

Material Low Smoke & Free Halogen (LSFH)

Ø (mm) $5,5 \pm 0,3$

Espesor - Thickness (mm) $0,6 \pm 0,05$

Color - Colour Gris - Grey

Hilo de rasgado Rip cord Si - Yes

Reacción ante el

fuego Reaction to # re CPR Eca

Impedancia nominal Nominal impedance O 100 ± 15

Resistencia máxima

conductor

Maximum

conductor resistance O/Km <117

Velocidad nominal Nominal velocity % 69

Tensión de trabajo Working voltage V 300

Forma de suministro Supply form Caja dispensadora - Dispenser box

Longitud Length m 305

Dimensiones (xyz) Dimensions (xyz) mm 200 x 382 x 382

Peso Weight g $9400 \pm 5\%$

