



CLAVED - AC12217 - CAJA GENERAL DE PROTECC 3F+N 250A BU 343X543X166

La caja general de protección (CGPC-9-250BUC) permite realizar de forma segura la conexión eléctrica entre la compañía y el abonado. Contiene tres bases portafusible BUC tamaño NH-1 y neutro

La caja general de protección (CGPC-9-250BUC) permite realizar de forma segura la conexión eléctrica entre la compañía y el abonado. Contiene tres bases portafusible BUC tamaño NH-1 y un dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería, preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala. Provistas de cierre mediante tornillo imperdible y precintable de cabeza triangular de 11 mm.

CGPC BUC

Endesa

250 A

Esquema 9

Envolverte fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extingible a 960°.

Clase térmica del poliéster 105°.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Base de neutro seccionable.

3 Bases fusible seccionable en carga de tamaño 1, hasta 250A.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Dispositivo candado.

