



CABLES ELECTRONICA MOLGAR - WIR9156 - CABLE DE ALARMA E INCENDIOS LSZH CPBRE 100M 2X1.50MM

Manguera para instalaciones de alarmas de incendios, libre de halógenos, flexible, apantallada y trenzada. Asegura el funcionamiento de los equipos de seguridad y evacuación en las primeras fases del incendio. Cable muy flexible y fácil de instalar.

Recomendado para instalaciones donde se requiere proteger la salud de las personas.

Clase CPR: Dca-d2,s2,a2

Color: Rojo

Conductores: 2x1.5mm² (30x0,24mm) Cobre

Diámetro Ø: 7,0mm

Exterior: Funda Poliolefina libre de halógenos LSHZ

Longitud Cable: 100m

Normativa RoHS: CE, RoHS, CPR

Pantalla: Lámina de aluminio/PET + Drenaje 0.18mm² CCA estañado

Peso: 5,84kg

Tamaño: 250x250x155mm

Tipo: Manguera para alarmas contra incendios



Cable de alarma de incendio

Fire alarm cable • Cabo de alarme de incêndio



Lab. R04130
EN 50075 2016 • A12236
30° DaP. DoP-WIR9156-v08

D_{ca}-s2, d2, a2

ES Informacion de seguridad: cable con aislamiento de PVC, con conductores de cobre, de tipo de seguridad para uso en zonas de incendio y en zonas de riesgo de incendio. No se debe utilizar en zonas de riesgo de incendio.

PT Informação de segurança: cabo com isolamento de PVC, com condutores de cobre, de tipo de segurança para uso em zonas de risco de incêndio e em zonas de risco de incêndio. Não deve ser utilizado em zonas de risco de incêndio.



8 436300 967859

Distribuidor: NIMO S.A.
Calle de la Industria, 10, 46100
Burjassot (Valencia) España
www.nimo.es o www.nimo.com



Cu
2x1.50
LSZH
100m

WIR9156

Especificaciones

Conductores	Cable 2x1.50mm ² x 100m.
Aislamiento	Rejilla RAL3021 - Negro Rejilla de protección LSZH Diámetro exterior 30 ± 0.1mm. Luzada 7°C.
Wilo de drenaje	CCA estándar 90/10mm
Aparato de incendio	Luzada de aluminio
Diámetro exterior	30 ± 0.1mm.
Vuelto	17.5 Vuelto/Metro
Color	Rejilla RAL3021
Longitud	100m