Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9DF7610 - VIGI ACTI 9 ICV40N 1PN C 10A 300MA ASI RCBO

nterruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO). 1P + N 10A 300mA.Tipo A-SI

Este producto Acti9 iCV40 es un disyuntor de corriente residual modular con protección contra sobrecorriente (RCBO). Es un disyuntor 1P+N con 1 polo protegido, corriente nominal 10A In y curva de disparo C. La clase de protección diferencial es de tipo A-SI con una sensibilidad de 300mA. La temporización de la protección diferencial es instantánea. La capacidad de interrupción de cortocircuito nominal Icn es de hasta 6000 A según la norma EN/IEC 61009-2-1. Este producto protege contra cortocircuitos, sobrecarga de cables, descargas eléctricas por contacto indirecto y riesgos de incendio. Sus 2 indicadores Visitrip exclusivos reducen el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso e identificar rápidamente el tipo de defecto. Su franja verde Visisafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento posterior. Este producto cumple con la norma EN/IEC 61009-2-1. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 20000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. La tensión operativa nominal Ue es de hasta 230 VCA. El voltaje de aislamiento nominal de Ui es 400 VCA. La tensión nominal soportada al impulso Uimp es de 4kV. La frecuencia es 50/60Hz. Es montable en carril DIN. El ancho en pasos de 9 mm es 4. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (W) 36 mm x (H) 85 mm x (D) 73 mm. El peso es de 210 g. Según norma IEC 60529 el grado de protección es IP20 e IP40 en envolvente. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.


N
Schneider
Electric
Acti9
iCV40N
Regular test
N