Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9E18036 - PULS IPB SIMPLE C/PIL 110-220V 1NA VERDE

Este Acti9 iPB es un pulsador modular con indicador luminoso que se utiliza para controlar circuitos eléctricos mediante pulsos. Se trata de un contacto normalmente abierto (NA) simple con un indica

range of product PowerLogic
Nombre del producto Acti 9 iPC
Tipo de producto o componente Pulsador
Nombre abreviado del equipo iPB
Normas IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
Complemento
Tipo y composición de contactos 1 NA
[Ie] Corriente nominal de empleo 20 A
[Ue] Tensión nominal de empleo 250 V CA
Tipo de control 1 Pulsador gris
señalizaciones en local Indicadores LED verde, 100000 h 0,3 W)
tensión del circuito de
señalización
CA, estado 1 110...230 V 50/60 Hz
Tipo de montaje Fijo
Soporte de montaje Carril DIN simétrico de 35 mm
compatibilidad de bloque de
distribución y embarrado tipo
peine
Superior, estado 1 Clario
Superior, estado 1 Librio
Superior, estado 1 ProDis
pasos de 9 mm 2
Altura 82 mm
anchura 18 mm
Profundidad 71,5 mm
Color Blanco
Durabilidad eléctrica AC-22, estado 1 30000 ciclos CA 50/60 Hz
Conexiones - terminales Borne escalonado1 cable(s) 0,5 mm² rígido
Borne escalonado1 cable(s) 0,5 mm² flexible
Borne escalonado1 cable(s) 0,5 mm² flexible con terminal
Borne escalonado2 cable(s) 2,5 mm² rígido
Borne escalonado2 cable(s) 2,5 mm² flexible
Borne escalonado2 cable(s) 2,5 mm² flexible con terminal
longitud de cable pelado para
conectar bornas
9 mm

par de apriete 1 N.m

