Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9F75432 - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO; ACTI9 IC60N; 4P; 32 A; CURVA D;

Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 4P; 32 A; curva D; 6000 A/10 kA

Función Distribución
Gama PowerLogic
Nombre del producto Acti9 iC60
Tipo de producto o componente Interruptor automático en miniatura
Nombre abreviado del dispositivo iC60N
Número de polos 4P
número de polos protegidos 4
[In] Corriente nominal 32 A
Tipo de red AC CC
tecnología de unidad de disparo Térmico-magnético
código de curva D
capacidad de corte 36 kA Icu en 12...133 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
20 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
6 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en Función Distribución
Gama PowerLogic
Nombre del producto Acti9 iC60
Tipo de producto o componente Interruptor automático en miniatura
Nombre abreviado del dispositivo iC60N
Número de polos 4P
número de polos protegidos 4
[In] Corriente nominal 32 A
Tipo de red AC CC
tecnología de unidad de disparo Térmico-magnético
código de curva D
capacidad de corte 36 kA Icu en 12...133 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
20 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
6 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en <= 250 V CC acorde a Icu
6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
Categoría de empleo Categoría A acorde a Icu
poder de seccionamiento Sí acorde a EN/IEC 60898-1
Sí acorde a Icu
Normas Icu
EN/IEC 60898-1


Schneider
Electric
Acti9
iC60N D32
A9F75432