Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9N18391 - C120N 4P 80A D 10000A 415V MINIATURE CIR

Magnetotérmico, Acti9 C120N, 4P, 80 A, D curva, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)

Gama PowerLogic
Nombre del producto Acti 9 C120NA-DC
Tipo de producto o componente Interruptor automático en miniatura
Nombre abreviado del dispositivo C120N
Función Distribución
Número de polos 4P
número de polos protegidos 4
[In] Corriente nominal 80 A en 30 °C
Tipo de red CA
tecnología de unidad de disparo Térmico-magnético
código de curva D
capacidad de corte 10000 A Icn en 400 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
6 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a Icu
20 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en Gama PowerLogic
Nombre del producto Acti 9 C120NA-DC
Tipo de producto o componente Interruptor automático en miniatura
Nombre abreviado del dispositivo C120N
Función Distribución
Número de polos 4P
número de polos protegidos 4
[In] Corriente nominal 80 A en 30 °C
Tipo de red CA
tecnología de unidad de disparo Térmico-magnético
código de curva D
capacidad de corte 10000 A Icn en 400 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
6 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a Icu
20 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en <= 500 V CC acorde a Icu
poder de seccionamiento Sí acorde a En 50 A
Normas EN/IEC 60898-1 Icu
Certificaciones de producto EAC
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo 380...415 V CA 50/60 Hz <= 500 V CC
220...240 V CA 50/60 Hz 440 V CA 50/60 Hz 230...400 V CA 50/60 Hz
límite de enlace magnético 10...14 x In
[Ics] poder de corte en servicio 7500 A 75 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz

4,5 kA 75 % acorde a Icu - 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % acorde a Icu - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % acorde a Icu - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % acorde a Icu - <= 500 V CC
clase de limitación 3 acorde a Icu [Ui] Tensión nominal de aislamiento 500 V CA 50/60 Hz acorde a Icu
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 6 kV acorde

