Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9N18570 - BLOQUE DIFERENCIAL; ACTI9 VIGI C120; 4P; 125 A; 300 MA; AC

Protección de personas contra descargas eléctricas por contacto indirecto
Combinar la protección contra cortocircuitos y corrientes de sobrecarga
Aptitud para aislamiento según los estándares EN 610

Gama PowerLogic
Nombre del producto Acti9 Vigi C120
Tipo de producto o componente Bloque Vigi
Nombre abreviado del equipo Vigi C120
Número de polos 4P
[In] Corriente nominal 125 A
Tipo de red CA
sensibilidad de fuga a tierra 300 mA
retardo de la protección contra
fugas a tierra
Instantáneo
clase de protección contra fugas
a tierra
Tipo AC
Normas EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
Complemento
Ubicación del dispositivo en el
sistema
Salida
Entrada de grupo
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo 230...415 V CA 50/60 Hz
tecnologia de disparo corriente
residual
Independiente de la tensión
[Ui] Tensión nominal de
aislamiento
500 V CA 50/60 Hz acorde a En 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de
tensión
6 kV acorde a En 50 A
Tipo de montaje Con clip
Soporte de montaje Carril DIN simétrico de 35 mm
conexión eléctrica a MCB Mediante tornillos
pasos de 9 mm 10
Altura 95 mm

Ancho 198 mm
Profundidad 73 mm
Peso del producto 0,58 kg
Color Blanco
Durabilidad mecánica 20000 ciclos

