

SCHNEIDER ELECTRIC - A9Q11440 - BLOQUE VIGI QUICK VIGI IC60 4P 40A 30MA AC

Este Acti9 Vigi iC60 es un accesorio modular adicional para dispositivos de corriente residual. Es una corriente 4P, de 40 A, de 400 V de CA a 415 V de CA según IEC 61009-1. La clase de protección contra fugas a tierra es de tipo CA con una sensibilidad de 30 mA y una tecnología independiente del voltaje. Este producto protege contra cortocircuitos, sobrecargas de cables, descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Una ventana VisiTrip indica un disparo de falla por un indicador mecánico rojo en la cara frontal. Puede combinarse con iC60 o Acti9 Reflex iC60, para brindar protección a las personas y a las instalaciones. Este producto cumple con la norma IEC 61009-1 y EN 61009-1. La tensión de funcionamiento nominal U_e es de 400 V CA. La tensión de aislamiento nominal U_i es de 500 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal U_{imp} es de 6 kV. El grado de contaminación es 3. Puede montarse en el carril DIN. La anchura en los lotes de 9mm es de 7. Las dimensiones son (An.) 63mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,245kg. El grado de protección es IP20 e IP40 en un gabinete. La temperatura de funcionamiento de -5°C a +60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a +85°C.

