Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - A9R14480 - IID 4P 80A 300MA AC

Este Acti9 iID es un interruptor diferencial (RCCB) modular y fiable. Se trata de un interruptor automático 4P con 80 A de intensidad nominal, sensibilidad de fuga a tierra de 300 mA y clase de protección de tipo CA. Este producto protege contra las descargas eléctricas mediante el contacto indirecto y los peligros de incendio. Ejecuta la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también tiene una ventana VisiSafe con una tira verde en el conmutador que indica la apertura completa de los polos que permite el mantenimiento aguas abajo Este producto cumple la norma EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de corte y de cortocircuito (Im/m) es de 1500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/c) es de 10 kA. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. La tensión de funcionamiento de Ue es de 380 VCA a 415 VCA. La tensión nominal de aislamiento Ui es de 500 V CA. La tensión nominal soportada al impulso Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50 Hz o 60 Hz. Puede montarse en un segmento DIN. La anchura en tramas de 9 mm es de 8. El color del producto es el blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,37kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 y IP40 en carcasa. La temperatura de funcionamiento es de -5 °C a 60 °C. La temperatura de almacenamiento es de -40 °C a 85 °C.


Schneider
Electric