



**Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA**

**FILUX - F3421 - BOMBILLA VIAL PRO 33W 4000K E27 CLASS A SPD 4KV
7000LM ED90**

Familia

FT-3433

Potencia

33 W

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Protección sobretensiones

4KV

Frecuencia

50/60Hz

Temperatura de color

4000

Índice reproducción cromática (CRI)

_70Ra

Desviación estándar de ajuste de color

Familia

FT-3433

Potencia

33 W

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Protección sobretensiones

4KV

Frecuencia

50/60Hz

Temperatura de color

4000

Índice reproducción cromática (CRI)

_70Ra

Desviación estándar de ajuste de color

<5

Luminosidad

7000

Eficiencia lumínica

210

Ángulo de apertura

300°

Driver
FILUX
Led Chip
Filament
Protección IP
IP20
Regulación
No
Clase de aislamiento eléctrico
CLASS II
Material cuerpo
E27 Base
Material difusor
Glass
Alto
24
Diámetro
9 cm
Temperatura almacenamiento
- 20 ~ + 80°C
Humedad trabajo
10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo
-20 ~ +60°C
Vida útil l70 b50 @ 25 °c
80000
Garantía
5 años
Certificados
CE/RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)
50.5*40.5*28.5
Peso ctn máster
6.4
Nº piezas caja máster
20
Eficiencia energética
A
Ean
8436568899756
Peso ctn individual
0.32

