



FILUX - F2168 - PROYECTOR LED 50W SMD BLANCO CCT 3K-4K-5700K 5000LM

FamiliaFT-21050

Potencia50 W

Factor de potencia>0.95

Tensión220-240V

Protección sobretensiones2KV

Frecuencia50/60Hz

Temperatura de colorThree in one (3000/4000/5700)

Índice reproducción cromática (CRI)=80Ra

Desviación estándar de ajuste de colorFamiliaFT-21050

Potencia50 W

Factor de potencia>0.95

Tensión220-240V

Protección sobretensiones2KV

Frecuencia50/60Hz

Temperatura de colorThree in one (3000/4000/5700)

Índice reproducción cromática (CRI)=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color<5

Luminosidad5000

Eficiencia lumínica100

Ángulo de apertura110°

DriverFILUX

Led ChipAMTC

Protección IP65

Protección IK06

RegulaciónNo

Libre de flickeringNo

Longitud del cable30

Clase de aislamiento eléctricoCLASS I

Material cuerpoAluminum

Color cuerpo RALRAL9003

Largo22Ancho16.5Alto3.3

Temperatura almacenamiento- 20 ~ + 80°C

Humedad trabajo10% ~ 90%

Tª Ambiente trabajo-20 ~ +40°C

Vida útil l70 b50 @ 25 °c50000

Garantía3 años

CertificadosCE/RoHS

Nº piezas caja máster8

Eficiencia energéticaF

Ean8436568899930

