



Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

FILUX - F2181 - 120CM PLAFON SUPER-SLIM 36W CCT 4800LM CCT 3K-42K65K

Familia

FT-2140

Potencia

36 W

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Frecuencia

50/60Hz

Clase de aislamiento eléctrico

CLASS II

Temperatura de color

Three in one (3000/4200/6500)

Índice reproducción cromática (CRI)

=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color

Familia

FT-2140

Potencia

36 W

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Frecuencia

50/60Hz

Clase de aislamiento eléctrico

CLASS II

Temperatura de color

Three in one (3000/4200/6500)

Índice reproducción cromática (CRI)

=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color

<5

Luminosidad

4800

Eficiencia lumínica

133

Ángulo de apertura

120°

Driver
FILUX
Led Chip
SMD 2835
Protección IP
IP20
Protección sobretensiones
1KV
Protección IK
IK06
Regulación
No
Libre de flickering
_30%
Longitud del cable
20
Material cuerpo
PC
Material difusor
PC
Color cuerpo RAL
White
Largo
120
Ancho
7
Alto
2.7
THD%
< 30%
Temperatura almacenamiento
- 20 ~ + 80°C
Humedad trabajo
10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo
-20 ~ +40°C
Garantía
3 años
Certificados
CE/RoHS
Vida útil l70 b50 @ 25 °c
50000
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)
123.5*41*20
Nº piezas caja máster
30
Eficiencia energética
E

