



**Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA**

FILUX - F6090 - CAMPANA INDUSTRIAL 200W-150W-100W CCT 4000K-5000K-5700K LUMI

Familia

FT-6200

Potencia

100/150/200

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Frecuencia

50/60Hz

Clase de aislamiento eléctrico

CLASS ?

Temperatura de color

Three in one (4000/5000/5700)

Índice reproducción cromática (CRI)

>70Ra

Desviación estándar de ajuste de color

Familia

FT-6200

Potencia

100/150/200

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Frecuencia

50/60Hz

Clase de aislamiento eléctrico

CLASS ?

Temperatura de color

Three in one (4000/5000/5700)

Índice reproducción cromática (CRI)

>70Ra

Desviación estándar de ajuste de color

<5

Luminosidad

15000/22500/30000

Eficiencia lumínica

150

Ángulo de apertura

120°

Driver
Lifud
Led Chip
LUMILEDS
Protección sobretensiones
6KV
Protección IP
IP65
Protección IK
IK08
Regulación
No
Libre de flickering
YES
Longitud del cable
30
Material cuerpo
Aluminum
Material difusor
PC
Color cuerpo RAL
RAL9017
Diámetro
27
Alto
16
Temperatura almacenamiento
-20 ~ +80°C
Humedad trabajo
10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo
-20 ~ +40°C
Vida útil l70 b50 @ 25 °c
50000
Peso
1
Garantía
5
Certificados
CE/RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)
31.5*31.5*16.5
Peso ctn máster
2
Nº piezas caja máster
1
Eficiencia energética
D



