

SYLVANIA - 0048089 - START ECO PANEL 600x600 4200lm 865

Panel LED con tecnología de retroiluminación, ideal para iluminación general de interiores, como zonas de descanso, oficinas y salas de reuniones. Bajo deslumbramiento UGRPanel LED con tecnología de retroiluminación, ideal para iluminación general de interiores, como zonas de descanso, oficinas y salas de reuniones. Bajo deslumbramiento UGR<22. RG0, ángulo de haz de 110 grados, sistema óptico: difusor PS con acabado ópalo. Temperatura de color de la luz: 6500 K blanco frío, potencia total del sistema: 35 W, salida total de la luminaria: 4200 lm, eficacia: 120 lm/W, Ra80 típico, croma del LED: elipse MacAdam de 5 pasos (SDCM5), vida útil: 100 000 horas al 70 % de la salida original (L70B50), fuente de luz libre de IR/UV sin radiación térmica, voltaje de funcionamiento: 220-240 V/50-60 Hz, bajo parpadeo, controlador no regulable, protección eléctrica: Clase II. Grado de protección: IP40/IP20, apto solo para interiores. Tamaño nominal: 595x595x35mm, altura nominal 35mm, marco color blanco, peso: 2,05kg.

4200lm 865

Artículo n.º: 0048089

START eco



Panel LED con tecnología de retroiluminación, ideal para iluminación general de interiores, como zonas de descanso, oficinas y salas de reuniones. Bajo deslumbramiento UGR<22. RG0, ángulo de haz de 110 grados, sistema óptico: difusor PS con acabado ópalo. Temperatura de color de la luz: 6500 K blanco frío, potencia total del sistema: 35 W, salida total de la luminaria: 4200 lm, eficacia: 120 lm/W, Ra80 típico, croma del LED: elipse MacAdam de 5 pasos (SDCM5), vida útil: 100 000 horas al 70 % de la salida original (L70B50), fuente de luz libre de IR/UV sin radiación térmica, voltaje de funcionamiento: 220-240 V/50-60 Hz, bajo parpadeo, controlador no regulable, protección eléctrica: Clase II. Grado de protección: IP40/IP20, apto solo para interiores. Tamaño nominal: 595x595x35mm, altura nominal 35mm, marco color blanco, peso: 2,05kg.

