



FILUX - F6091 - 200-160-120W CAMPANA INDUSTRIAL PRO UFO CCT 4000K-5000K-5700

La Campana Industrial UFO PRO de FILUX destaca por su excepcional eficiencia de 190 lm/W y triple configuración de potencia (120W/160W/200W) con temperatura CCT seleccionable (4000K/5000K/5700K).
Inte

Familia

FT-6200

Potencia

120/160/200

Factor de potencia

>0.95

Tensión

100-277V

Frecuencia

50/60Hz

Temperatura de color

Three in one (4000/5000/5700)

Índice reproducción cromática (CRI)

>70Ra

Luminosidad

22800/30400/38000

Eficiencia lumínica

190

Ángulo de apertura

120°

Led Chip

LUMILEDS

Protección sobretensiones

4/6KV

Protección IP

IP65

Clase de aislamiento eléctrico

CLASS ?

Protección IK

IK08

Regulación

YES (1-10V)

Libre de flickering

Sí

Desviación estándar de ajuste de color

Familia

FT-6200

Potencia
120/160/200
Factor de potencia
>0.95
Tensión
100-277V
Frecuencia
50/60Hz
Temperatura de color
Three in one (4000/5000/5700)
Índice reproducción cromática (CRI)
>70Ra
Luminosidad
22800/30400/38000
Eficiencia lumínica
190
Ángulo de apertura
120°
Led Chip
LUMILEDS
Protección sobretensiones
4/6KV
Protección IP
IP65
Clase de aislamiento eléctrico
CLASS ?
Protección IK
IK08
Regulación
YES (1-10V)
Libre de flickering
Sí
Desviación estándar de ajuste de color
<5
Driver
PHILIPS
Diámetro
31
Longitud del cable
30
Material cuerpo
Aluminum
Garantía
7
Material difusor
PC
Color cuerpo RAL
RAL9017

Alto

16

Peso ctn máster

3

Nº piezas caja máster

1

Peso

2

Temperatura almacenamiento

-20 ~ +80°C

Certificados

CE/RoHS

Humedad trabajo

10% ~ 90%

Tª Ambiente trabajo

-20 ~ +50°C

Vida útil I70 b50 @ 25 °c

80000

Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)

35.5*35.5*16.5

Ean

8436568901817

Eficiencia energética

B

